

<b>Szóró beállítások</b>
--------------------------

<b>Scotts repítőtárcsás szórók: AccuPro 2000 / SR 2000 / SR-1 / R8-A</b>
--

<b>Beállítások egyszeri kiszórásra = teljes mennyiség</b>
---

TERMÉK	ÖSSZETÉTEL	TÍPUS / TECHNOLÓGIA	GRANULE SIZE RANGE (mm)	KÚP BEÁLLÍ- TÁS	SZÓRÁS SZÉLESSÉG (m)	SZÓRÓ BEÁLLÍTÁS TELJES MENNYISÉGRE TERMÉK MENNYISÉG (g/m <sup>2</sup> ) EGYSZERI MENET ESETÉN:													
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
<b>Sierraform GT</b>	MINDEN TERMÉK	MU & SR-K		7	3.8		I	J	K	L	M	M1/2							
<b>STEP</b>	STEP Hi-Mag	Nyomelemek		7	4.3	H	I½	K½											
<b>Greenmaster</b>	MINDEN TERMÉK	Pro-Lite		6	4.0			I	J	K	K1/2	L1/2	M						
<b>Greenmaster Organic</b>	MINDEN TERMÉK	Organic																	
<b>Sportmaster</b>	MINDEN TERMÉK	Conventional		6	5.1			K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V1/2
<b>Sportmaster CRF</b>	MINDEN TERMÉK	Poly-S and/or Resin		4	5.2		L	M1/2	O	P	Q1/2	S	T1/2						
<b>Sportmaster Organic</b>	MINDEN TERMÉK	Organic																	
<b>Sierrablen Plus</b>	MINDEN TERMÉK	Poly-S and/or Resin		5	5			L	M1/2	N1/2	P	Q	R	S1/2					
<b>Sierrablen</b>	MINDEN TERMÉK	Poly-S and/or Resin		4	5.4			N	O1/2	Q	R1/2	T1/2	V	X					
<b>Fairwaymaster Mini</b>	MINDEN TERMÉK	Poly-S		5	5.0			L	M1/2	N1/2	P	Q	R	S1/2					
<b>H2PRO</b>	H2PRO Granuátum	Nedvesítő szer		5	4		J	K½	M										

A javasolt beállítások kb 5 km/óra haladási sebességre vannak megadva

A beállítások csak javaslatok. A pontos mennyiségeket nem tudjuk garantálni, ez függ a szórótól, és a kezelő személy pontos munkavégzésétől is.

A szórót időnként újra kalibrálni kell